

Comparaison Senseurs

Fubuki

Z Class T34 AMZ

	Senseurs	93-1P	Senseurs	PeriphonP
Type		Sonar		Sonar
MiniRange		10,0		10,0
MaxRange		6500,0		4290,0
MiniHeight		-300,0		-300,0
MaxHeight		-10,0		-10,0
MiniBearing		0,0		0,0
MaxBearing		135,0		135,0
MiniElevation		80,0		80,0
MaxElevation		170,0		170,0
MinSurface		0,0		0,0
Sensitivity		0,00		0,00

	Senseurs	93-3P	Senseurs	SKFP
Type		Sonar		Sonar
MiniRange		10,0		10,0
MaxRange		8000,0		7833,0
MiniHeight		-300,0		-300,0
MaxHeight		-10,0		-10,0
MiniBearing		0,0		0,0
MaxBearing		135,0		135,0
MiniElevation		80,0		80,0
MaxElevation		170,0		170,0
MinSurface		0,0		0,0
Sensitivity		0,00		0,00

	Senseurs	93-5P	Senseurs	Non
Type		Sonar		
MiniRange		10,0		aucune
MaxRange		10000,0		équivalence
MiniHeight		-300,0		
MaxHeight		-10,0		
MiniBearing		0,0		
MaxBearing		135,0		
MiniElevation		80,0		
MaxElevation		170,0		
MinSurface		0,0		
Sensitivity		0,00		

	Senseurs	93-1A	Senseurs	PeriphonA
Type		Hydrophone		Hydrophone
MiniRange		0,0		0,0
MaxRange		1200,0		1100,0
MiniHeight		-300,0		-300,0
MaxHeight		-10,0		-10,0
MiniBearing		0,0		0,0
MaxBearing		90,0		90,0
MiniElevation		90,0		90,0
MaxElevation		115,0		100,0
MinSurface		0,0		0,0
Sensitivity		0,05		0,04

	Senseurs	93-3A	Senseurs	SKFA
Type		Hydrophone		Hydrophone
MiniRange		0,0		0,0
MaxRange		1600,0		1500,0
MiniHeight		-300,0		-300,0
MaxHeight		-10,0		-10,0
MiniBearing		0,0		0,0
MaxBearing		90,0		90,0
MiniElevation		90,0		90,0
MaxElevation		115,0		130,0
MinSurface		0,0		0,0
Sensitivity		0,05		0,05